

Dinolux

Цвет корпуса: Белый
Напряжение: AC 110-220В
Потребляемая мощность: 7Вт 200мА
Цветовая температура: 3000К
Световой поток: 630Lm
Угол рассеивания: 30°
Степень защиты: IP20
Габариты: D110мм h85мм
Монтажный диаметр: D100мм h75мм
Производитель светодиодов: Sharp LED
Источник питания в комплекте

DL18431/11WW-R White



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ


1. Перед установкой убедитесь, что питание отключено.
2. Для установки или замены лампы выполните пошаговые действия как показано на рисунке:
 - A. Просверлив отверстие, вытяните электрические провода.
 - Б. Вставьте штепсель в штепсельный разъем.
 - В. Закрепите осветительный прибор на потолке.
3. После выполнения этих шагов зафиксируйте осветительный прибор. Затем подайте питание.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОЧИСТКЕ

1. Перед очисткой убедитесь, что питание отключено.
2. Для очистки ламп используйте только мягкую ветошь, для удаления устойчивых загрязнений смочите ветошь мягким моющим средством.
3. Предупреждение. Запрещается применять спирт или другие растворители!

ВНИМАНИЕ!

При работе светильника поверхность нагревается до высокой температуры. Не касайтесь прибора в течение часа после отключения питания. Запрещается покрывать светильник изолирующим материалом.



Монтажное отверстие: $\varnothing 96\text{mm}$

