

Donolux

Цвет корпуса: Белый
Напряжение: АС 110-220В
Потребляемая мощность: 2Вт 700мА
Цветовая температура: 3000К
Световой поток: 160Lm
Угол рассеивания: 20°
Степень защиты: IP20
Габариты: 40x63x110
Производитель светодиодов: Sharp LED
Источник питания в комплекте

DL18436/11WW-White



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Перед установкой убедитесь, что питание отключено.
2. Для установки или замены лампы выполните пошаговые действия как показано на рисунке:
 - А. Просверлив отверстие, вытяните электрические провода.
 - Б. Закрепите монтажный кронштейн на потолке при помощи винтов.
 - В. Подсоедините электрические провода к клеммной колодке.
 - Г. Закрепите осветительный прибор на монтажном кронштейне при помощи винтов.
3. После выполнения этих шагов затяните винты, убедившись в надежности крепления. Затем подайте питание.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОЧИСТКЕ

1. Перед очисткой убедитесь, что питание отключено.
2. Для очистки ламп используйте только мягкую ветошь, для удаления устойчивых загрязнений смочите ветошь мягким моющим средством.
3. Предупреждение. Запрещается применять спирт или другие растворители!

ВНИМАНИЕ!

В случае возникновения каких-либо сомнений следует обратиться за помощью к квалифицированному электрику.

