

Датчик присутствия **Steinel Dual US DIM**

Артикул: 007867



Артикул	007867
Базовая яркость (дежурный режим)	от 0 сек. до 30 мин., 10%, с помощью пульта RC8 и механическая регулировка с помощью поворотного регулятора
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора или плавная электронная регулировка с помощью пульта RC8
Дальность действия	До упора влево = мин. радиус действия. До упора вправо (заводская настройка) = макс. радиус действия
Задержка включения	от 30 сек. до 30 мин. + импульсный режим (ок. 2 сек.), IQ-режим (автоматическая корректировка под профиль пользователя)
Класс защиты	II
Комплектующие, дополнительно	пульт RC8, накладная монтажная коробка Control PRO AP Box (приобретается отдельно)
Нагрузка	реле 230 В; макс. 2000 Вт, активная нагрузка

($\cos \phi = 1$); макс. 1000 ВА
 (некомпенсированная, индуктивная, $\cos \phi = 0,5$, например люминесцентные лампы); ЭПП:
 пиковый ток включения 800 A/200 мкс; 30 x (1 x 18 Вт), 25 x (2 x 18 Вт); 25 x (1 x 36 Вт), 15 x (2 x 36 Вт); 20 x (1 x 58 Вт), 10 x (2 x 58 Вт);
 соблюдать индивидуальные точки включения
 ЭПП! При большой разрывной мощности
 следует предварительно включить реле или
 контактор

Напряжение	230-240 В, 50/60 Гц
Параллельное включение	master/master, master/slave (При использовании нескольких сенсоров их следует подключать к одной фазе! Можно включить параллельно до 10 сенсоров)
Площадь зоны присутствия	мин. 3 x 5 м (15 м ²); макс. 3 x 20 м (60 м ²)
Постоянное включение на 4 часа	да, с помощью пульта RC8
Размеры (ВxШxГ)	120 x120 x 73 мм
Режим обучения	Teach in (с опциональным дистанционным управлением RC8)
Рекомендуемая высота установки	2,5-3,5 м
Сенсорика	Ультразвук 40 кГц
Степень защиты	IP 20 / IP 54 с помощью накладной монтажной коробки Control PRO AP Box артикул 000363
Температурный диапазон	от - 25° до + 55°
Тип сенсора	ультразвуковой
Угол охвата датчика	360°
Управляющий выход	1-10 В / макс. 50 ЭПП, макс. 100 мА
Установка	внутренний, потолочный, встраиваемый
Установка сумеречного порога	10-1000 лк, ∞ / дневной свет
Цвет	белый