


Датчик движения Steinel IS 1 black



Характеристики

Артикул:	600419
Функции	для улицы и интерьера
Класс защиты	II
Тип сенсора	инфракрасный
Степень защиты	IP 54
Рекомендуемая высота установки	2-2,5 м
Цвет	черный
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	с помощью заслонок (в комплекте)
Дальность действия	макс. 10 м тангенциально; с температурной стабилизацией
Параллельное включение	нет
Постоянное включение на 4 часа	нет
Размеры (ВxШxГ)	50 x 80 x 120 мм
Угол охвата датчика	120° с защитой от подкрадывания
Установка	накладной, настенный, потолочный
Напряжение	220-240 В, 50/60 Гц

мин. 2 Вт, макс. 500 Вт (активная нагрузка, например, лампы накаливания); макс. 500 Вт (некомпенсированная, индуктивная, $\cos \phi = 0,5$, например люминесцентные лампы);
ЭПРА: люминесцентные, энергоэкономичные или LED лампы, макс. 4 шт., С ≤ 88 мкФ при 230 В AC
(общая ёмкость всех подключённых приборов ниже указанного значения).
Соблюдать индивидуальные точки включения ЭПРА! При большой разрывной мощности следует предварительно включить реле или контактор! Диодная нагрузка не является эквивалентной активной нагрузке!!!

Нагрузка

от -25° до + 50°

Установка сумеречного порога

2-2000 лк, ∞ / дневной свет; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике

Комплектующие,
дополнительно

заслонки (в комплекте)

Материал

пластик устойчивый к УФ-лучам, HDPE (линза)

Задержка включения

от 8 сек. до 35 мин.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике