

## Сенсорный выключатель 2 3-местн., 24 В, беспотенциальный, с полем для надписи



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Прозрачный / белый глянцевый	2003 100	1	02	4010337047971
 Нержавеющая сталь	2003 600	1	02	4010337020363

### Характеристики

Сенсорный выключатель 2 для подключения к системам управления 24 В.

- Три клавиши соответственно с двумя красными светодиодами для показа состояния.
- Защита от демонтажа за счет резьбового соединения.
- Фоновая подсветка.
- Подключение шести кнопок, шести светодиодов и фоновой подсветки с помощью блока зажимов на задней стороне.

### Технические характеристики

Номинальное напряжение для каждой кнопки:	AC/DC 24 В SELV
Допустимая нагрузка для каждой кнопки:	Макс. 20 мА
Номинальное напряжение для каждого светодиода:	DC 24 В SELV
Допустимая нагрузка для каждого светодиода:	1 мА
Подключение:	2 клеммных колодки по 9 контактов
Поперечное сечение соединительных проводов:	От 0,4 до 0,8 мм, одна жила
Глубина установки:	25 мм
Температура окружающего воздуха:	от -5°C до +45°C

## Указания

- Подходит только для электрических цепей SELV.
  - Возможность также подключения с подсветкой.
  - Профессиональная маркировка с помощью службы Gira по созданию маркировочных элементов. [www.marking.gira.com](http://www.marking.gira.com).
- 

## Комплект поставки

- Прилагаются чистые поля для надписей.
-