




## Светодиодный указатель для ориентации 230 В~ (TX\_44) Светодиодная подсветка белого цвета



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 белый глянцевый	1161 66	1/5	13	4010337161660
 антрацитовый	1161 67	1/5	13	4010337161677
 цвет "алюминий"	1161 65	1/5	13	4010337161653

### Характеристики

- Светодиодный указатель для ориентации для частного и промышленного применения.
- Подсветка для ориентации служит, например, для освещения лестничных ступенек, для ориентации в темных коридорах или в качестве светового акцента на фасадах.
- В качестве лампочек, в зависимости от исполнения, используются белые или синие светодиоды.
- Светодиоды потребляют очень мало электроэнергии и имеют очень большой срок службы.
- Устройство устанавливается над коробкой для световых приборов или над нормальной приборной коробкой.

### Технические характеристики

Номинальное напряжение:	АС 230 В, 50 Гц
Потребляемая мощность:	0,85 Вт/5,6 ВА
Сила света	
- белый:	0,8 кд
- синий:	0,3 кд
Степень защиты при монтаже с уплотнительным кольцом на приборную коробку:	IP44
Температура окружающего воздуха:	от -15 °до +50°C

## Указания

- Для монтажа с защитой от воды (IP44) подсветка для ориентации должна устанавливаться на приборную коробку с уплотнительным кольцом (входит в комплект поставки установочной рамки TX\_44).

---